	<b>FICHA TECNICA ESSENCE</b>		<b>VIGENTE DESDE:</b> 04/09/2013
	<b>CÓDIGO:</b> OPES OP08	<b>VERSIÓN:</b> 1	<b>PÁGINA</b> 1

<b>Clase:</b>	<b>Resortado</b>
<b>Referencia:</b>	<b>ESSENCE COMFORT</b>


**Imagen**



**INFORMACION GENERAL**

<b>ACOLCHADO:</b>		<b>PLUS (30 mm)</b>				
<b>Dimensiones:</b>	<b>Ancho(cm):</b>	<b>90 a 200</b>	<b>Largo(cm):</b>	<b>190 y 200</b>	<b>Alto(cm):</b>	<b>38</b>

<b>Composición:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Núcleo:</b> Resorte bicónico tipo bonell 5 vueltas, composición acero 1070, diámetro de alambre 2.31 mm, diámetro boca resorte 80 mm. Con Poliexpand (cilindros de espuma de polietileno de baja densidad de 40 mm de diámetro, 13 cm de altura) dentro de cada resorte. </li> </ul>																																										
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MEDIDA BASE RESORTADA</th> <th colspan="2">NUMERO DE RESORTES</th> <th rowspan="2">TOTAL RESORTES</th> <th rowspan="2">TOTAL POLIEXPAND</th> </tr> <tr> <th>ANCHO</th> <th>LARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90*190</td> <td>9</td> <td>26</td> <td>234</td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>100*190</td> <td>10</td> <td>26</td> <td>260</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>120*190</td> <td>12</td> <td>26</td> <td>312</td> <td>312</td> </tr> <tr> <td>130*190</td> <td>13</td> <td>26</td> <td>338</td> <td>338</td> </tr> <tr> <td>140*190</td> <td>14</td> <td>26</td> <td>364</td> <td>364</td> </tr> <tr> <td>160*190</td> <td>16</td> <td>26</td> <td>416</td> <td>416</td> </tr> <tr> <td>200*200</td> <td>20</td> <td>27</td> <td>540</td> <td>540</td> </tr> </tbody> </table>	MEDIDA BASE RESORTADA	NUMERO DE RESORTES		TOTAL RESORTES	TOTAL POLIEXPAND	ANCHO	LARGO	90*190	9	26	234	234	100*190	10	26	260	260	120*190	12	26	312	312	130*190	13	26	338	338	140*190	14	26	364	364	160*190	16	26	416	416	200*200	20	27	540	540
MEDIDA BASE RESORTADA	NUMERO DE RESORTES		TOTAL RESORTES	TOTAL POLIEXPAND																																							
	ANCHO	LARGO																																									
90*190	9	26	234	234																																							
100*190	10	26	260	260																																							
120*190	12	26	312	312																																							
130*190	13	26	338	338																																							
140*190	14	26	364	364																																							
160*190	16	26	416	416																																							
200*200	20	27	540	540																																							
	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Tapizado:</b> -Politex 100 gr/m<sup>2</sup>; 2 láminas. -Espuma flexible densidad 23 kg/m<sup>3</sup>, 3 cm de espesor; 2 láminas. </li> <li> <b>Funda:</b> Jacquard acolchado con espuma densidad 20 kg/m<sup>3</sup>, anti-ácaros, antideslizante, grosor 30 mm </li> <li> <b>Pillow:</b> 2 láminas de espuma flexible 30 kg/m<sup>3</sup>, 5 cm de espesor. </li> </ul>																																										

	<b>FICHA TECNICA ESSENCE</b>		VIGENTE DESDE: 04/09/2013
	CÓDIGO: OPES OP08	VERSIÓN: 1	PÁGINA 2

<b>Ensayo de durabilidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perdida de altura en cualquiera de los puntos sometidos al ensayo no excede el 10%</li> </ul>
<b>Empaque:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plástico impreso calibre 3,5.</li> </ul>
<b>Almacenaje:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máximo 10 unidades apiladas horizontalmente.</li> </ul>
<b>Recomendaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peso máximo 100 kg por persona.</li> <li>Colocar sobre una superficie plana y firme</li> <li>Girar cada tres (3) meses.</li> <li>No doblar bajo ninguna circunstancia.</li> </ul>
<b>Garantía:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantía de 5 años.</li> <li>Cubre defectos de la parte interna y de confección.</li> <li>No cubre la tela ni el deterioro de la misma por manchas o roturas de esta o cualquier defecto inherente a su uso.</li> <li>El mal uso del colchón podrá anular la garantía.</li> </ul>

	NOMBRES	CARGOS	FECHA	FIRMAS
<b>Elaboro:</b>	Ing. José rojas	Jefe de Planta		
<b>Reviso:</b>	Santiago Ramírez	Director de Calidad		
<b>Aprobó:</b>	Ing. Alberto Guillermo Ramírez S.	Gerente		