	<b>FICHA TECNICA CLASSIC</b>		VIGENTE DESDE: 04/09/2013
	CÓDIGO: OPES P08	VERSIÓN: 1	PÁGINA 1

<b>Clase:</b>	<b>Resortado</b>
<b>Referencia:</b>	<b>CLASSIC BEYOND</b>


Imagen



**INFORMACION GENERAL**

<b>ACOLCHADO:</b>	<b>SPECIAL (9mm)</b>		<b>PLUS (18 mm)</b>			
<b>Dimensiones:</b>	<b>Ancho(cm):</b>	<b>90 a 200</b>	<b>Largo(cm):</b>	<b>190 y 200</b>	<b>Alto(cm):</b>	<b>Plus: 25 cm</b>

<b>Composición:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Núcleo:</b> Resorte bicónico tipo bonell 5 vueltas, composición acero 1070, diámetro de alambre 2.31 mm, diámetro boca resorte 80 mm, </li> </ul>																																									
	<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MEDIDA BASE RESORTADA</th> <th colspan="2">NUMERO DE RESORTES</th> <th rowspan="2">TOTAL RESORTES</th> <th rowspan="2">PESO (gr)</th> </tr> <tr> <th>ANCHO</th> <th>LARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90*190</td> <td>9</td> <td>26</td> <td>234</td> <td>6.256</td> </tr> <tr> <td>100*190</td> <td>10</td> <td>26</td> <td>260</td> <td>7.038</td> </tr> <tr> <td>120*190</td> <td>12</td> <td>26</td> <td>312</td> <td>8.602</td> </tr> <tr> <td>130*190</td> <td>13</td> <td>26</td> <td>338</td> <td>9.367</td> </tr> <tr> <td>140*190</td> <td>14</td> <td>26</td> <td>364</td> <td>10.132</td> </tr> <tr> <td>160*190</td> <td>16</td> <td>26</td> <td>416</td> <td>11.730</td> </tr> <tr> <td>200*200</td> <td>20</td> <td>27</td> <td>540</td> <td>14.688</td> </tr> </tbody> </table>	MEDIDA BASE RESORTADA	NUMERO DE RESORTES		TOTAL RESORTES	PESO (gr)	ANCHO	LARGO	90*190	9	26	234	6.256	100*190	10	26	260	7.038	120*190	12	26	312	8.602	130*190	13	26	338	9.367	140*190	14	26	364	10.132	160*190	16	26	416	11.730	200*200	20	27	540
MEDIDA BASE RESORTADA	NUMERO DE RESORTES		TOTAL RESORTES	PESO (gr)																																						
	ANCHO	LARGO																																								
90*190	9	26	234	6.256																																						
100*190	10	26	260	7.038																																						
120*190	12	26	312	8.602																																						
130*190	13	26	338	9.367																																						
140*190	14	26	364	10.132																																						
160*190	16	26	416	11.730																																						
200*200	20	27	540	14.688																																						
	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Tapizado:</b> -Politex 100 gr/m<sup>2</sup>; 2 laminas. -Espuma flexible densidad 26 kg/m<sup>3</sup>, 3 cm de espesor; 2 laminas. </li> <li> <b>Funda:</b> Jacquard acolchado con espuma densidad 20 kg/m<sup>3</sup>, anti-ácaros, antideslizante, grosor 30 mm. </li> </ul>																																									

	<b>FICHA TECNICA CLASSIC</b>		VIGENTE DESDE: 04/09/2013
	CÓDIGO: OPES P08	VERSIÓN: 1	PÁGINA 2

<b>Ensayo de durabilidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdida de altura en cualquiera de los puntos sometidos al ensayo no excede el 10%</li> </ul>
<b>Empaque:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plástico impreso calibre 3,5.</li> </ul>
<b>Almacenaje:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máximo 10 unidades apiladas horizontalmente.</li> </ul>
<b>Recomendaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso máximo 100 kg por persona.</li> <li>• Colocar sobre una superficie plana y firme</li> <li>• Girar cada tres (3) meses.</li> <li>• No doblar bajo ninguna circunstancia.</li> </ul>
<b>Garantía:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantía de 5 años.</li> <li>• Cubre defectos de la parte interna y de confección.</li> <li>• No cubre la tela ni el deterioro de la misma por manchas o roturas de esta o cualquier defecto inherente a su uso.</li> <li>• El mal uso del colchón podrá anular la garantía.</li> </ul>

	NOMBRES	CARGOS	FECHA	FIRMAS
<b>Elaboro:</b>	Ing. José rojas	Jefe de Planta		
<b>Reviso:</b>	Santiago Ramírez	Director de Calidad		
<b>Aprobó:</b>	Ing. Alberto Guillermo Ramírez S.	Gerente		